

FICHE TECHNIQUE

MOTEUR

norme	euro 5
classification crit'air	classe 1
homologation	llé-b
type	monocylindre 4 temps horizontal
cylindrée (cc)	49,6
alimentation	injection électronique
allumage	ecu
carburation	efi
huile moteur	SAE 10W40 - quantité 0,8 l
huile transmission	SAE 80W90 - quantité 150 ml
alésage x course (mmxmm)	37 x 46
taux de compression	12 : 1
refroidissement	air forcé
puissance max (kW)	2,2
puissance max (hp)	2,95
puissance max (tr/min)	7500
couple max (Nm)	3,0
couple max (tr/min)	6000
vmax (km/h)	45
consommation	2,3 l / 100 Km
émission CO ₂ (g/km)	52
volume sonore (dB)	92
distribution	Chaîne + tendeur automatique
lubrification	carter humide
embrayage	centrifuge automatique à sec
démarrage	électrique & kick
transmission	variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
autonomie maximale (km)	260
réservoir d'essence (l)	5,9 l +/- 0,1 l

DIMENSIONS

longueur (mm)	1845
largeur (mm)	675
largeur au retroviseur (mm)	675
hauteur (mm)	1105
empattement (mm)	1290
hauteur de selle (mm)	790
poids à vide (kg)	100
poids total en charge (kg)	235

PARTIE CYCLE

type chassis	chassis acier tubulaire
suspension avant	fourche télescopique hydraulique
suspension arrière	amortisseur hydraulique
type de freinage	hydraulique
type de frein avant	disque
Ø de frein avant (mm)	190
type de frein arrière	disque
Ø frein arrière (mm)	190
type jantes	aluminium
pneu avant (mm/%-in)	120/60-13
pneu arrière (mm/%-in)	130/60-13

REF. / COLORIS

940064A	noir mat / noir brillant
à venir	gris silver brillant / roues vert acid

TNT MOTOR recommande les huiles 

